

SRK 921 RR

SPORT RACING **NEW 2025**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	4 cylindres en ligne, 16 soupapes	Frein arrière	Simple disque Ø 260 mm BREMBO (ABS)
Alésage x course	78 x 48,2 mm	L x l x H	2085 x 790 x 1130 mm
Cylindrée	921 cm ³	Empattement	1425 mm
Couple maxi	90 Nm à 11000 tr/min	Hauteur de selle	835 mm
Refroidissement	Liquide	Garde au sol	130 mm
Alimentation	EFI	Poids tous pleins faits	223 kg
Démarrage	Électrique	Capacité réservoir	16 L
Embrayage	Multidisque à bain d'huile	Homologation	E5+
Transmission	6 vitesses, chaîne	Connectiques	USB-A et USB-C
Cadre	Treillis en acier	Feux	LED
Suspension avant	Fourche inversée, réglable MARZOCCHI	Écran	TFT
Suspension arrière	Amortisseur arrière réglable à bonbonne séparée MARZOCCHI	Électronique	Quickshifter montée et descente
Amortisseur arrière	Mono-bras oscillant	Aide à la conduite	Contrôle de traction, Régulateur de vitesse
Amortisseur de Direction	Réglable MARZOCCHI	Connectivité	Bluetooth, navigation
Pneu avant	120/70-17 PIRELLI		
Pneu arrière	190/50-17 PIRELLI		
Frein avant	Maître-cylindre et étriers radiaux BREMBO / Double disque Ø 320 mm (ABS)		

Disponible en  

SRK 800 RR

SPORT RACING



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	4 cylindres en ligne, 16 soupapes	L x l x H	2085 x 770 x 1130 mm
Alésage x course	67 x 55,2 mm	Empattement	1450 mm
Cylindrée	778 cm ³	Hauteur de selle	815 mm
Puissance maxi	95 ch (70 kW) à 10000 tr/min (Bridable A2 - 47 ch)	Garde au sol	130 mm
Couple maxi	75 Nm à 8500 tr/min	Poids tous pleins faits	214 kg
Refroidissement	Liquide	Capacité réservoir	16 L
Alimentation	EFI	Homologation	E5+
Démarrage	Électrique	Connectiques	USB A et USB C
Embrayage	Multidisque à bain d'huile	Feux	LED
Transmission	6 vitesses, chaîne	Écran	TFT
Cadre	Aluminium NEW 2025	Électronique	Quickshifter montée et descente NEW 2025 Ride by Wire NEW 2025
Suspension avant	Fourche inversée, réglable MARZOCCHI	Aide à la conduite	Contrôle de traction, Régulateur de vitesse
Suspension arrière	Amortisseur arrière réglable à bonbonne séparée MARZOCCHI	Connectivité	Bluetooth, navigation
Pneu avant	120/70-17 PIRELLI		
Pneu arrière	180/55-17 PIRELLI		
Frein avant	Maître-cylindre et étriers radiaux BREMBO / Double disque Ø 320 mm (ABS)		
Frein arrière	Simple disque Ø 260 mm BREMBO (ABS)		

Disponible en  

SRK 600 RS

SPORT RACING **NEW 2025**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Bicylindre en ligne, 8 soupapes	L x l x H	2090 x 770 x 1155 mm
Alésage x course	70,5 x 71 mm	Empattement	1420 mm
Cylindrée	554 cm ³	Hauteur de selle	770 mm
Puissance maxi	56 ch (41,2 kW) à 8250 tr/min (Bridable A2 - 47 ch)	Garde au sol	140 mm
Couple maxi	54 Nm à 5500 tr/min	Poids tous pleins faits	194 kg
Refroidissement	Liquide	Capacité réservoir	16,5 L
Alimentation	EFI	Homologation	E5+
Démarrage	Électrique	Connectiques	USB A et USB C
Embrayage	Multidisque à bain d'huile	Feux	LED
Transmission	6 vitesses, chaîne	Écran	TFT
Suspension avant	Fourche inversée, réglable MARZOCCHI	Aide à la conduite	Contrôle de traction
Suspension arrière	Mono-amortisseur hydraulique	Connectivité	Bluetooth, navigation
Pneu avant	120/70-17		
Pneu arrière	160/60-17		
Frein avant	Étriers radiaux BREMBO / Double disque Ø 320 mm (ABS)		
Frein arrière	Simple disque Ø 260 mm BREMBO (ABS)		

Disponible en 



SRK 125 R

SPORT RACING



Nouveau
coloris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Monocylindre, 4 soupapes	L x l x H	2010 x 770 x 1130 mm
Alésage x course	54 x 54,5 mm	Empattement	1360 mm
Cylindrée	125 cm ³	Hauteur de selle	785 mm
Puissance maxi	15 ch à 9500 tr/min (11 kW)	Garde au sol	140 mm
Couple maxi	12,1 Nm à 7000 tr/min	Poids tous pleins faits	153 kg
Refroidissement	Liquide	Capacité réservoir	12,5 L
Alimentation	EFI	Homologation	E5+
Démarrage	Électrique	Connectiques	USB A et USB C
Embrayage	Multidisque à bain d'huile	Feux	LED
Transmission	6 vitesses, chaîne	Écran	TFT
Suspension avant	Fourche inversée	Connectivité	Bluetooth, navigation
Suspension arrière	Mono-amortisseur hydraulique		
Pneu avant	100/80-17		
Pneu arrière	130/70-17		
Frein avant	Disque Ø 260 mm - ABS		
Frein arrière	Disque Ø 240 mm - ABS		

Disponible en  

SRK 800

SPORT NAKED

NEW 2025



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	4 cylindres en ligne, 16 soupapes	Frein arrière	Simple disque Ø 260 mm BREMBO (ABS)
Alésage x course	67 x 55,2 mm	L x l x H	2085 x 770 x 1150 mm
Cylindrée	778 cm ³	Empattement	1450 mm
Puissance maxi	95 ch (70 kW) à 10000 tr/min (Bridable A2 - 47 ch)	Hauteur de selle	815 mm
Couple maxi	75 Nm à 8500 tr/min	Garde au sol	150 mm
Refroidissement	Liquide	Poids tous pleins faits	207kg
Alimentation	EFI	Capacité réservoir	17,5 L
Démarrage	Électrique	Homologation	E5+
Embrayage	Multidisque à bain d'huile	Connectiques	USB
Transmission	6 vitesses, chaîne	Feux	LED
Cadre	Aluminium	Écran	TFT
Suspension avant	Fourche inversée, réglable MARZOCCHI	Quickshifter	Montée et descente
Suspension arrière	Amortisseur arrière réglable à bonbonne séparée MARZOCCHI	Aide à la conduite	Contrôle de traction, Régulateur de vitesse
Pneu avant	120/70-17 PIRELLI	Connectivité	Bluetooth, navigation
Pneu arrière	180/55-17 PIRELLI		
Frein avant	Maître-cylindre et étriers radiaux BREMBO / Double disque Ø 320 mm (ABS)		

Disponible en

SRK 125 S

SPORT NAKED



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Monocylindre, 4 soupapes	L x l x H	1970 x 785 x 1070 mm
Alésage x course	54 x 54,5 mm	Empattement	1345 mm
Cylindrée	125 cm ³	Hauteur de selle	790 mm
Puissance maxi	15 ch (11 kW) à 9500 tr/min	Garde au sol	190 mm
Couple maxi	12 Nm à 7000 tr/min	Poids tous pleins faits	143 kg
Refroidissement	Liquide	Capacité réservoir	10 L
Alimentation	EFI	Homologation	E5+
Démarrage	Électrique	Connectiques	USB A et USB C
Embrayage	Multidisque à bain d'huile	Feux	LED
Transmission	6 vitesses, chaîne	Écran	TFT
Suspension avant	Fourche inversée	Connectivité	Bluetooth, navigation
Suspension arrière	Mono-amortisseur hydraulique		
Pneu avant	100/80-17		
Pneu arrière	130/70-17		
Frein avant	Disque Ø 260 mm - ABS		
Frein arrière	Disque Ø 240 mm - ABS		

Disponible en 

SRT 900 SX TOURING

ADVENTURE

NEW 2025

Livrée avec
bagagerie
aluminium :
valises +
top case



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Bicylindre en ligne, 8 soupapes
Alésage x course	92 x 68 mm
Cylindrée	904 cm ³
Puissance maxi	95 ch (70 kW) à 9000 tr/min (Bridable A2 - 47 ch)
Couple maxi	90 Nm à 6500 tr/min
Refroidissement	Liquide
Alimentation	EFI
Démarrage	Électrique
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission	6 vitesses, chaîne
Suspension avant	Fourche inversée, réglable MARZOCCHI
Suspension arrière	Mono-amortisseur hydraulique réglable
Pneu avant	110/80-19 METZELER
Pneu arrière	150/70-17 METZELER
Frein avant	Étriers radiaux BREMBO / Double disque Ø 320 mm (ABS)
Frein arrière	Simple disque Ø 260 mm BREMBO (ABS)

L x l x H	2250 x 950 x 1390 mm
Empattement	1540 mm
Hauteur de selle	835 mm
Garde au sol	210 mm
Poids tous pleins faits	263 kg
Capacité réservoir	24 L
Selle et poignées	Chauffantes
Homologation	E5+
Connectiques	USB A et USB C
Feux	LED
Écran	TFT
Quickshifter	Montée et descente
Aide à la conduite	Contrôle de traction, Régulateur de vitesse Ride by Wire
Connectivité	Bluetooth, navigation

Disponible en 

SRT 700 SX TOURING

ADVENTURE

NEW 2025

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Livrée avec
bagagerie
aluminium :
valises +
top case



Moteur	Bicylindre en ligne	Frein arrière	Simple disque Ø 260 mm BREMBO (ABS)
Alésage x course	83 x 64,5 mm	L x l x H	2225 x 925 x 1420 mm
Cylindrée	698 cm ³	Empattement	1510 mm
Puissance maxi	70 ch (51,5 kW) à 8000 tr/min (Bridable A2 - 47 ch)	Hauteur de selle	825 mm
Couple maxi	70 Nm à 6000 tr/min	Garde au sol	210 mm
Refroidissement	Liquide	Poids tous pleins faits	243 kg
Alimentation	EFI	Capacité réservoir	19,5 L
Démarrage	Électrique	Selle et poignées	Chauffantes
Embrayage	Multidisque à bain d'huile	Homologation	E5+
Transmission	6 vitesses, chaîne	Connectiques	USB A et USB C
Suspension avant	Fourche inversée, réglable MARZOCCHI	Feux	LED
Suspension arrière	Mono-amortisseur hydraulique réglable	Écran	TFT
Pneu avant	110/80-19 METZELER	Connectivité	Bluetooth, navigation
Pneu arrière	150/70-17 METZELER		
Frein avant	Étriers radiaux BREMBO / Double disque Ø 320 mm (ABS)		

Disponible en  

SRT 600 SX TOURING

ADVENTURE

NEW 2025



Livrée avec
bagagerie
aluminium :
valises +
top case



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Bicylindre en ligne, 8 soupapes
Alésage x course	70,5 x 71 mm
Cylindrée	554 cm ³
Puissance maxi	56 ch (41,2 kW) à 8250 tr/min (Bridable A2 - 47 ch)
Couple maxi	54 Nm à 5500 tr/min
Refroidissement	Liquide
Alimentation	EFI
Démarrage	Électrique
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission	6 vitesses, chaîne
Suspension avant	Fourche inversée MARZOCCHI
Suspension arrière	Mono-amortisseur hydraulique
Pneu avant	110/80-19 METZELER
Pneu arrière	150/70-17 METZELER
Frein avant	Étriers radiaux BREMBO / Double disque Ø 320 mm (ABS)
Frein arrière	Simple disque Ø 260 mm BREMBO (ABS)

L x l x H	2200 x 900 x 1380 mm
Empattement	1500 mm
Hauteur de selle	845 mm
Garde au sol	190 mm
Poids tous pleins faits	220 kg
Capacité réservoir	20,5 L
Selle et poignées	Chauffantes
Homologation	E5+
Connectiques	USB A et USB C
Feux	LED
Écran	TFT
Aide à la conduite	Contrôle de traction
Connectivité	Bluetooth, navigation

Disponible en  



SRV 600 V4

STREET CRUISER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Moteur	4 cylindres en V à 90 degrés	L x l x H	2280 x 830 x 1115 mm
Alésage x course	61 x 48 mm	Empattement	1580 mm
Cylindrée	561 cm ³	Hauteur de selle	720 mm
Puissance maxi	68 ch (50 kW) à 10500 tr/min (Bridable A2 - 47 ch)	Garde au sol	140 mm
Couple maxi	54 Nm à 8000 tr/min	Poids tous pleins faits	219 kg
Refroidissement	Liquide	Capacité réservoir	16,5 L
Alimentation	EFI	Homologation	E5+
Démarrage	Électrique	Connectiques	USB A et USB C
Embrayage	Multidisque à bain d'huile	Feux	LED
Transmission	6 vitesses, courroie	Écran	TFT
Suspension avant	Fourche inversée MARZOCCHI	Aide à la conduite	Contrôle de traction
Suspension arrière	Double amortisseur hydraulique	Connectivité	Bluetooth, navigation
Pneu avant	130/90-16		
Pneu arrière	180/65-16		
Frein avant	Étriers radiaux / Double disque Ø 300 mm (ABS)		
Frein arrière	Simple disque Ø 260 mm (ABS)		

Disponible en  

ATR 125

/ SCOOTER



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Monocylindre	L x l x H	1975 x 770 x 1160 mm
Alésage x course	52,4 x 57,9 mm	Empattement	1345 mm
Cylindrée	125 cm ³	Hauteur de selle	795 mm
Puissance maxi	15 ch (10,8 kW) à 8750 tr/min	Garde au sol	165 mm
Couple maxi	12 Nm à 8250 tr/min	Poids tous pleins faits	138 kg
Refroidissement	Liquide	Capacité réservoir	8 L
Alimentation	EFI	Homologation	E5+
Démarrage	Électrique	Connectiques	USB A et USB C
Embrayage	Automatique, transmission à variation continue (CVT)	Feux	LED
Transmission	Courroie	Écran	TFT
Suspension avant	Fourche télescopique	Aide à la conduite	Système start and stop
Suspension arrière	Mono-amortisseur hydraulique	Connectivité	Réglable MARZOCCHI
Pneu avant	110/80-14	Bagagerie	Top Case
Pneu arrière	130/70-13		
Frein avant	Disque Ø 230 mm - ABS		
Frein arrière	Disque Ø 230 mm - ABS		

Disponible en 